



Вывески из гибкого неона
(LED NEON)
паспорт

Назначение

- Гибкий неон на акриловой подложке (изделие) для функционально-декоративного освещения рассчитан для работы в сетях переменного тока 220Вт, 50 Гц.
- Световая панель соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 световое табло с питанием от сети.

Комплектация

- Гибкий неон на акриловой подложке.
- Блок питания, провод питания.
- Крепеж в зависимости от типа размещения.

Требования по установке и транспортировке

- Эксплуатация изделия производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.
- Размеры изделия указаны в техническом описании.
- Изделие крепится в соответствии с инструкцией по монтажу.
- При транспортировке и монтаже изделия не допускать его изгиба.

Правила эксплуатации

- Чистку изделия производить только при отключенном питании.
 - Отчищать поверхность от пыли рекомендуется при помощи пипидастра.
 - При сильном загрязнении подложки рекомендуется использовать жидкость для плазменных, ЖК, TFT и LCD экранов с антистатическим эффектом. Не использовать средства содержащие спирт.
 - Категорически запрещается проводить очистку химическими средствами, а также использовать для этого ткани, смоченные трихлорэтиленом, бензолом и другими растворителями.
 - Рекомендованные условия работы оборудования не более 12 часов в сутки.
- При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.

Гарантийные обязательства

- Компания – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить изделие, вышедшее из строя не по вине покупателя и при отсутствии вмешательства третьих лиц в условиях соответствующих правилам эксплуатации, в течение гарантийного срока.
- Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при соблюдении условий работы.
- Срок службы изделия в соответствующих ГОСТУ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, составляет не более 5 лет.

Технические характеристики

- Источник света – светодиоды LED SMD.
 - Световой поток, вес и мощность изделия в зависимости от габаритов.
- В следствии нагрева гибкого неона допустимо незначительное изменение геометрии акриловой подложки в виде изгиба.

ВНИМАНИЕ: панель не предназначена для уличного использования!

Если у Вас возникли вопросы относительно ухода за изделиями, позвоните специалистам нашей компании. Мы подробно проконсультируем Вас, дадим рекомендации, чтобы изделие радовало идеально качественной поверхностью много лет.