

ИП Волохонский Ю. Л.



Объемные световые вывески
(буквы, лайтбоксы)
паспорт

Назначение

- Световая вывеска предназначена для интерьерного и фасадного размещения, рассчитана для работы в сетях переменного тока 220Вт, 50 Гц.
- Световая вывеска соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 световое табло с питанием от сети.

Комплектация

- Световая вывеска.
- Блок питания, провод питания.
- Крепеж в зависимости от типа размещения.

Требования по установке и транспортировке

- Эксплуатация световой вывески производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.
- Размеры световой вывески указаны в техническом описании.
- Световая вывеска крепится в соответствии с инструкцией по монтажу.

Правила эксплуатации

- Инструментом для очистки акрила должны служить чистые мягкие салфетки – фетр, хлопок, микрофибра, фланель и другие безворсовые ткани.
 - Важно не только удалять загрязнения с поверхности акрила, но и проводить мероприятия, препятствующие накоплению статического электричества, поэтому для качественного ухода за оргстеклом следует использовать антистатик.
 - Мелкие потертости и царапины удаляются специальными полировальными пастами. Полирование допустимо после качественной очистки и высушивания поверхности.
 - Для фасадных вывесок осуществлять мойку вывески не менее двух раз в год (осенний и весенний период) в специализированной компании.
 - Для фасадных вывесок требуется ежедневная эксплуатация с целью исключения образования аварийных ситуаций (образование конденсата и его последствия).
 - Категорически запрещается проводить очистку химическими средствами, а также использовать для этого ткани, смоченные трихлорэтиленом, бензолом и другими растворителями.
 - Рекомендованные условия работы оборудования не более 12 часов в сутки.
- При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.

Гарантийные обязательства

- Компания – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить световую вывеску, вышедшую из строя не по вине покупателя и при отсутствии вмешательства третьих лиц в условиях соответствующей эксплуатации, в течение гарантийного срока.
- Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода световой вывески в эксплуатацию при соблюдении условий работы и правил эксплуатации.
- Срок службы световой вывески в соответствующих ГОСТУ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, составляет не более 5 лет.

Технические характеристики

- Источник света – светодиоды.
- Вес и мощность вывески в зависимости от габаритов и комплектации.

[Для продления срока эксплуатации изделия рекомендуем установить дополнительное оборудование \(см. на стр.3\).](#)

Дополнительное рекомендованное оборудование

Защитное устройство



Стабилизатор напряжения



Фотореле (датчик света)



Реле времени
(датчик времени)



+



Если у Вас возникли вопросы относительно ухода за изделиями, позвоните специалистам нашей компании. Мы подробно проконсультируем Вас, дадим рекомендации, чтобы изделие радовало идеально качественной поверхностью много лет.